

Wiertarka promieniowa 3032x10 (I)

ŚREDNICA WIERCENIA MAX 40 mm

	VW X mm / 	
	铜	铝
mm	BRONZE	ALUMINIUM
2		
3	0.10	0.10
4		
5		
6		
8	0.16	0.16
10		
12		
16	0.25	0.32
20		
25		
32	0.32	0.40
40	0.40	0.50
m/min	30-40	60-80

	VW X mm / 	
	钢	铸铁
mm	STEEL	CAST IRON
2		
3		
4		
5	0.10	0.10
6		
8		
10		
12		
16	0.16	0.25
20		
25		
32	0.25	0.32
40	0.32	0.40
m/min	18-25	16-24

wysuw wrzeciona: **250 mm**

prędkość wrzeciona: **32-2500 obr./min.**

ilość prędkości obrotowych: **16, od 32 do 2500**

kąt obrotu ramienia: **360 °**

wartości posuwu automatycznego **0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.25**

wymiary stołu roboczego: **450x450x800 mm**

wymiar rowka teowego stołu roboczego: **18x31mm**

wymiar rowka teowego podstawy: **25x40mm**

wymiary podstawy: **790x1700 m**

wysokość maszyny: **około 2000-2200 mm**

długość przesuwu osi wrzeciona : **1000 mm**

dystans od końcówki wrzeciona do podstawy max: **1064 mm**

waga szacunkowa: **1500 kg**

Wiertarka promieniowa 3032x10 (I)



Wiertarka promieniowa 3032x10 (I)



Wiertarka promieniowa 3032x10 (I)



Wiertarka promieniowa 3032x10 (I)



Wiertarka promieniowa 3032x10 (I)

